ST-4

DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR S VNĚJŠÍM ČIDLEM

NÁVOD K OBSLUZE

1 - POPIS PŘÍSTROJE

ST-4 je digitální teploměr s vnějším čidlem. Pomocí suchého zipu se teploměr snadno se umístí na rovný povrch, např. u akvária nebo ledničky. Teplotní čidlo, které je připojeno k teploměru kabelem délky 1 metr, lze upevnit pomocí přísavky. Rozsah teplot je -50 až +70°C s rozlišením po 0,1 °C. Teplota se zobrazuje na LCD displeji. Levé tlačítko pod displejem označené °C/°F slouží k přepínání jednotek °C/°F, pravé tlačítko PWR slouží k zapnutí a vypnutí přístroje. Přístroj je napájen 1,5 V baterií LR44.

2 - OBSLUHA

■ Otevřete kryt baterie, vložte jednu baterii LR44, dodržte správnou polaritu.

■ Stiskněte tlačítko PWR, displej zobrazí nejprve 888 a potom teplotu.

■ Delším stiskem tlačítka PWR na 4 sekundy teploměr vypnete (pokud se déle nepoužívá). Opětovným stiskem tlačítka PWR přístroj zapnete.

■ Tlačítkem °C/°F změníte měrové jednotky ze °C na °F a naopak.

■ Při překročení teploty 70°C displej zobrazí H°C, při poklesu teploty pod -50°C displej zobrazí L°C.

■ Teploměr lze používat při okolní teplotě v rozmezí od -10 do +50°C.

■ Teploměr můžete upevnit např. pomocí suchého zipu.

3 - TECHNICKÉ ÚDAJE

Měřicí rozsah: -50 až +70°C
Displej: LCD, třímístný, 16 x 36 mm
Rozlišení displeje: nad -20°C:0,1°C, pod -20°C: 1°C
Přesnost: ± 1°C
Napájení: 1,5 V baterie LR44
Rozměry : 45 x 63 x 14 mm (v *š*h)
Rozsah okolní teploty pro použití: -10 až +50°C

Dovoz, servis a technické poradenství:

LOGITRON s.r.o.
Volutová 2520, 158 00 Praha 5
tel. 251 619 284, fax 251 612 831
e-mail: sales@logitron.cz
www.logitron.cz

Prodej: