

We measure it.



Vpichovací teploměr

testo 905

Snadný odečet naměřených hodnot díky otočnému kloubu

Velký měřicí rozsah

Měření vysoké teploty, krátkodobě až do 500 °C

Velmi rychlá odezva

Jednoduchá obsluha

Velký displej

Funkce Auto-off



Přístroj testo 905-T1 je obzvláště rychlý vpichový teploměr se širokým měřicím rozsahem -50...350°C, krátkodobě do 500°C (1 až 2 minuty). Měřicí přístroj disponuje profesionálním průmyslovým senzorem (TE typu K). Zejména v horní hranici měřicího rozsahu vykazuje tento přístroj vynikající přesnost.

Přístroj testo 905-T2 měří povrchovou teplotu v širokém měřicím rozsahu -50...350°C, krátkodobě také do 500°C (1 až 2 minuty). Měřicí hlava s ohebným páskovým termočlánkem Vám zaručí velmi rychlou odezvu a vysokou přesnost díky přilnutí senzoru i na nerovném povrchu. Oba přístroje jsou vybaveny otočným displejem s jehož pomocí je možné optimální vyčtení naměřených hodnot z mnoha různých perspektiv.

Technická data / Příslušenství

testo 905-T1

Testo 905-T1, ponorný/vpichový teploměr, velký měřicí rozsah do 350 °C, vysoká přesnost, vč. upevňovacího klipsu a baterií

Obj.č. 0560 9055



testo 905-T2

Testo 905-T2, povrchový teploměr s křížovým termočlánkem, velmi rychlá odezva, vysoká přesnost, vč. upevňovacího klipsu a baterií

Obj.č. 0560 9056



Technická data

	testo 905-T1	testo 905-T2
Měřicí rozsah	-50 ... 350 °C (krátkodobě až do 500 °C)	-50 ... 350 °C (krátkodobě až do 500 °C)
Přesnost (±1 digit)	±1 °C (-50 ... 99,9 °C) ±1 % z naměřené hodnoty (zbytek měřicího rozsahu)	±(1 °C ±1 % z naměřené hodnoty)
Rozlišení	0,1 °C	0,1 °C
Provozní teplota	0 ... 40 °C	0 ... 40 °C
Skladovací teplota	-20 ... 70 °C	-20 ... 70 °C
Typ baterií	3 baterie typu AAA	3 baterie typu AAA
Životnost baterií	1000 h	1000 h
Odezva	10 s	5 s
Typ odezvy	t ₉₉ (ve vodě)	t ₉₉
Displej	LCD jednořádkový	LCD jednořádkový
Hmotnost	80 g	80 g
Záruka	2 roky	2 roky

Příslušenství

Obj. č.

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty	31 0102 0101	
Prvotní ISO kalibrace teploty	31 0103 0101	

Testo, s.r.o.

Jinonická 80
158 00 Praha 5
tel.: 222 266 700
fax: 222 266 748
e-mail: info@testo.cz